

PRODUKTSAMMANSTÄLLNING

REBLOC Prefabricerade barriärelement av betong.

2015-06-03

Tillverkning på S:t Eriks fabrik i Skåre, S03B.

Produkt	Ritningsnummer Produktnummer	CE-märket EN1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	BBC-märket EN 13369	Anm
RB60-12-T3/W2 Standardelement	5142-121000		X	Godkänd att användas som temporär skydds-anordning enligt beslut från Trafikverket, daterat 2011-09-05.
RB60_6_T3/W2 Standardelement	5142-601000		X	Rekommendation från VTI till Trafikverket att accepteras som en smärre justering enligt brev daterat 2013-02-06.
RB60-4 Standardelement	5142-401000		X	
RB60-2 Standardelement	5142-201000		X	
RB60-4T Avslutningselement	5142-301500		X	
RB80-8-N2/W3 Standardelement	5143-80100235	X	X	
RB80-8-H1/W4 Standardelement	5143-801000	X	X	
RB80-4 Standardelement	5143-401000		X	
RB80-2 Standardelement	5143-201000		X	
RB80-4T Avslutningselement	5143-401500		X	
RB80-100-4 Övergångselement	5143-401700		X	
RB100-8-H2/W5 Standardelement	5144-80100235	X	X	
RB100-8-H4b/W6 Standardelement	5144-801000	X	X	
RB100-4 Standardelement	5144-401000		X	
RB100-2 Standardelement	5144-201000		X	
RB100-4T Avslutningselement	5144-401500		X	

Förklaringar:

60, 80, 100 = elementhöjd; 2 = 2 meters element; 4 = 4 meters element; 6 = 6 meters element; 8 = 8 meters element; 12 = 12 meters element; T3, N2, H1, H2, H4b = kapacitetsklasser; W2, W3, W4, W5, W6 = arbetsbredd
T = avslutningselement