



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

PRODUKTBLAD

S:t Eriks Stenlim

S:t Eriks stenlim ger en mycket stark men samtidigt elastisk limfog som är vattentålig och väderbeständig. Limmet fukthärdar snabbt och kan användas i temperaturer ned till -5°C. Produkten är luktfri och innehåller inte lösningsmedel eller ftalater.



PASSANDE MATERIAL:

Betong, natusten, tegel, eternit, trä, glas, cellplast gipsskivor, MDF de flesta metaller, målade ytor m.m. Men ska ej användas på feta plaster som exempel PE, PP och Teflon.

FÖRBEREDNING AV MATERIAL:

För bästa resultat ska limytorna vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, spån och andra lösa partiklar, samt snö, is och rimfrost. Patronen ska vara rumstempererad vid applicering.

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR:

S:t Eriks Stenlim kan appliceras vid temperaturer från -5°C till +40°C.

APPLICERING:

Limmet appliceras i raka strängar på ytorna med ett avstånd på mellan 3-20 cm, beroende på styrkekrav.

FÖRBRUKNING:

2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

MONTERING:

Fäst inom 2-5 minuter efter applicering av limsträngarna. Pressa ihop med jämnt tryck. Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Produkt	Specifikation	kg/st	st/förp	Produktnummer
S:t Eriks Stenlim Svart	Tub 290 ml	0,50	12	3418-100300