

# AVLOPPSPUMPSTATION I BETONG

Underlag för offert - Pumpstation V.2.2



[pumpstation@steriks.se](mailto:pumpstation@steriks.se)

Datum:

Projektnamn:

Kontaktperson S:t Eriks:

Kontaktperson beställare:

TOP-botten:

SVR-Betong

Dim. förutsättningar: Flöde l/s:

m<sup>3</sup>/h:

Mvp:

Pumpsump dimension:   
Invändig/utvändig

Dim. inlopp och grad/klocka 1:

Dimension utlopp:   
Utlopp alltid 0° (kl 15)

Dim. inlopp och grad/klocka 2:

Slätrör  Rillat rör

Dim. inlopp och grad/klocka 3:

+ Höjd mark:

+ Höjd botten:

+ Höjd inlopp:

+ Höjd utlopp:

Betäckning:

Utkragning botten

Ventilation, sump:

Utkragad överdel:

Mellandäck:

Votad botten:

**Standard ingår:** LED sumpbelysning, dämpskärm och rörgalleri utförs i rostfritt stål EN1.4301 PN10

Antal pumpar:

Fabrikat

Byxrör med: Polypigg

Flödesmätare

Avluftning

Avstängningsventiler: Fabrikat

Kulbackventiler: Fabrikat

Automatikskåp: Inomhus

Utomhus

Tryckgivare (inkl skyddsrör PE): Ja


Nej

Nivåvipa: Ja

Nej

Kätting, inkl schakel: Ja

Nej



Fritext: