

DAGVATTENSTATION I BETONG

Underlag för offert - Pumpstation V.2.2



S:T ERIKS

pumpstation@steriks.se

Datum:

Projektnamn:

Kontaktperson S:t Eriks:

Kontaktperson beställare:

Pumpsump dimension:

Invändig/utvändig

Dim. inlopp och grad/klocka:

Dimension utlopp:

Utlopp alltid 0° (kl 15)

Dim. inlopp och grad/klocka:

Slätrör

Rillat rör

Dim. inlopp och grad/klocka:

+ Höjd mark:

+ Höjd botten:

+ Höjd inlopp:

+ Höjd utlopp:

Betäckning:

Utkragning botten

Dämskärm, inlopp:

Utkragad överdel:

Ventilation, sump:

Votad botten

LED-belysning, sump:

Mellandäck

Standard ingår: LED sumpbelysning, dämskärm och rörgalleri utförs i rostfritt stål EN1.4301 PN10

Dim. förutsättningar: Flöde l/s:

m³/h:

Mvp:

Antal pumpar:

Fabrikat

Avstängningsventiler:

Fabrikat

Kulbackventiler:

Fabrikat

Automatiskskåp:

Inomhus

Utomhus

Tryckgivare (inkl skyddsrör PE):

Ja

Nej

Nivåvipa:


Ja

Nej

Kätting, inkl schakel:

Ja

Nej



Fritext: