

# Produktblad

## Armerade rör

Armerade rör i betong ger extra styrka i projekt med hög belastning. En hållbar VA-lösning som kombinerar miljövärden med robusthet, lång livslängd och driftsäker funktion.



### Rakt rör

| Dimension mm  | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 800 PG x 2200 | 800 | 110               | 1930       | 820-082211    |

### Rakt rör armerat

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1000 PG x 2200 | 1000 | 110               | 2420       | 820-102211    |
| 1000 PG x 2200 | 1000 | 165               | 2420       | 820-102216    |
| 1200 PG x 2200 | 1200 | 110               | 3260       | 820-122211    |
| 1200 PG x 2200 | 1200 | 165               | 3260       | 820-122216    |
| 1400 PG x 2200 | 1400 | 110               | 4370       | 820-142211    |
| 1400 PG x 2200 | 1400 | 165               | 4370       | 820-142216    |
| 1600 PG x 1500 | 1600 | 110               | 3670       | 820-161511    |
| 1600 PG x 1500 | 1600 | 165               | 3670       | 820-161516    |
| 1800 GF x 1500 | 1800 | 110               | 4570       | 820-181511    |
| 1800 GF x 1500 | 1800 | 165               | 4570       | 820-181516    |
| 2000 GF x 1500 | 2000 | 110               | 5390       | 820-201511    |
| 2000 GF x 1500 | 2000 | 165               | 5390       | 820-201516    |
| 2200 RF x 1500 | 2200 | 110               | 6100       | 820-221511    |
| 2200 RF x 1500 | 2200 | 165               | 6100       | 820-221516    |
| 2500 PG x 1500 | 2500 | 110               | 9100       | 820-251511    |
| 2500 PG x 1500 | 2500 | 165               | 9100       | 820-251516    |
| 2700 RF x 1500 | 2700 | 110               | 8000       | 820-271511    |
| 2700 RF x 1500 | 2700 | 165               | 8000       | 820-271516    |
| 400 PG x 2200  | 400  | 165               | 640        | 820-402216    |
| 500 PG x 2200  | 500  | 165               | 880        | 820-502216    |
| 600 PG x 2200  | 600  | 110               | 1025       | 820-602211    |
| 800 PG x 2200  | 800  | 110               | 1920       | 820-802211    |
| 800 PG x 2200  | 800  | 165               | 1920       | 820-802216    |
| 600 PG x 2200  | 600  | 165               | 1025       | 820-602216    |

### Armerat kortrör

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 400 PG x 500   | 400  | 165               | 140        | 822-400516    |
| 2000 GF x 750  | 2000 | 165               | 2625       | 822-200716    |
| 1200 PG x 1000 | 1200 | 165               | 1490       | 822-121016    |
| 400 PG x 1000  | 400  | 165               | 290        | 822-401016    |
| 500 PG x 1000  | 500  | 200               | 390        | 822-501020    |
| 800 PG x 1000  | 800  | 165               | 825        | 822-801016    |
| 1000 PG x 1000 | 1000 | 165               | 1250       | 822-101016    |
| 1400 PG x 1000 | 1400 | 165               | 1910       | 822-141016    |
| 1800 GF x 750  | 1800 | 165               | 2200       | 822-180716    |
| 600 PG x 1000  | 600  | 165               | 530        | 822-601016    |
| 1600 PG x 750  | 1600 | 165               | 1750       | 822-160716    |

PG kortrör

| Dimension mm  | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 600 PG x 1000 | 600 | 165               | 450        | 822-6010168   |

Armerat kortrör - PG

| Dimension mm  | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 500 PG x 1000 | 500 | 165               | 450        | 822-501016    |

Armerade spetsvändare

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 400 PG x 500   | 400  | 200               | 140        | 824-400520    |
| 500x1000       | 500  | 165               | 405        | 824-501016    |
| 600 PG x 1000  | 600  | 165               | 540        | 824-601016    |
| 800 PG x 1000  | 800  | 165               | 750        | 824-801016    |
| 1000 PG x 1000 | 1000 | 165               | 1000       | 824-101016    |
| 1200 PG x 1000 | 1200 | 165               | 1490       | 824-121016    |
| 2200x1500      | 2200 | 165               | 6235       | 824-221516    |
| 1400 PG x 1000 | 1400 | 165               | 1910       | 824-141016    |
| 1600 PG x 750  | 1600 | 165               | 1910       | 824-160716    |
| 1800 GF x 750  | 1800 | 165               | 2200       | 824-180716    |
| 2000 GF x 750  | 2000 | 165               | 2625       | 824-200716    |
| 500 PG x 500   | 500  | 165               | 155        | 824-500520    |

Armerade spetsvändare fotrör - PG

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1400 PG x 2200 | 1400 | 165               | 4115       | 824-91422     |
| 1600 PG x 2200 | 1600 | 165               | 6300       | 824-91622     |

Armerade krokrör - PG

| Dimension mm | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1000x5°      | 1000 | 165               | 205        | 826-1005      |
| 1000x10°     | 1000 | 165               | 330        | 826-1010      |
| 1000x15°     | 1000 | 165               | 460        | 826-1015      |
| 1000x22°     | 1000 | 165               | 650        | 826-1022      |
| 600x5°       | 600  | 165               | 120        | 826-6005      |
| 600x10°      | 600  | 165               | 160        | 826-6010      |
| 600x15°      | 600  | 165               | 190        | 826-6015      |
| 600x22°      | 600  | 165               | 240        | 826-6022      |
| 800x5°       | 800  | 165               | 180        | 826-8005      |
| 800x10°      | 800  | 165               | 270        | 826-8010      |
| 800x15°      | 800  | 165               | 390        | 826-8015      |
| 800x22°      | 800  | 165               | 510        | 826-8022      |

Oarmerade krokrör - PG

| Dimension mm | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 500x10°      | 500 | 165               | 120        | 806-5010      |
| 500x15°      | 500 | 165               | 150        | 806-5015      |
| 500x22°      | 500 | 165               | 190        | 806-5022      |

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1000 PG x 2200 | 1000 | 165               | 3200       | 819-102216    |

Armerade fotrör - PG

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1200 PG x 2200 | 1200 | 165               | 3855       | 819-122216    |
| 1400 PG x 2200 | 1400 | 165               | 5200       | 819-142216    |
| 1600 PG x 2200 | 1600 | 165               | 7100       | 819-162216    |
| 800 PG x 2000  | 800  | 200               | 1945       | 819-802020    |