

**S:t Eriks fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2**

| NSNS  | Bygglängd | Bygghöjd | Byggbredd | Bygghöjd | Kapacitet l/s | Slamvolym | Fettvolym | Oljevolym | Effektiv | Anslutning | Dim. in och | Kapacitet | Vikt | Yta | Antal    | Artikelnummer |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|------|-----|----------|---------------|
| l/s   | L mm      | H mm     | B mm      | h1 mm    | Hydralik      | m³        | m³        |           | volym m³ | MAX DN     | utlopp      | l/s       | ton  | m²  | insatser |               |
| 10 10 | 2230      | 2250     | 0         | 750      | 0             | 1,16      | 0,68      | 0         | 0        | 0          | 160         | 0         | 6.3  | 0   |          | 869-10200     |
| 2 2   | 1400      | 1570     | 0         | 300      | 0             | 0,45      | 0,23      | 0         | 0        | 0          | 110         | 0         | 1.9  | 0   |          | 869-02120     |
| 4 4   | 1952      | 1920     | 0         | 700      | 0             | 0,62      | 0,45      | 0         | 0        | 0          | 110         | 0         | 5.3  | 0   |          | 869-04160     |
| 4 4   | 1730      | 1950     | 0         | 750      | 0             | 0,53      | 0,39      | 0         | 0        | 0          | 110         | 0         | 3.8  | 0   |          | 869-04150     |
| 15 15 | 2730      | 2150     | 0         | 750      | 0             | 1,71      | 1,12      | 0         | 0        | 0          | 200         | 0         | 8.5  | 0   |          | 869-15250     |
| 7 7   | 2230      | 1950     | 0         | 750      | 0             | 0,78      | 0,68      | 0         | 0        | 0          | 160         | 0         | 5.7  | 0   |          | 869-07200     |
| 20 20 | 3080      | 2250     | 0         | 750      | 0             | 2,52      | 1,43      | 0         | 0        | 0          | 200         | 0         | 11.6 | 0   |          | 869-20280     |
| 25 25 | 3700      | 2470     | 0         | 850      | 0             | 2,92      | 1,6       | 0         | 7,5      | 0          | 250         | 25        | 15.9 | 0   |          | 869-1025      |
| 30 30 | 4300      | 2470     | 0         | 850      | 0             | 3,36      | 1,9       | 0         | 7,8      | 0          | 250         | 30        | 18.1 | 0   |          | 869-1030      |

[illegible]