

Hållplatskantstöd

Busshållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet monteras på ett sådant sätt att ovansidan sätts i nivå med insteget i bussen. Den släta sidoytan reducerar däckslitaget när bussens hjul ligger an. Vi förbättrar halkskyddet på våra hållplatskantstöd genom att belägga ovanytan med iskross istället för den tidigare varianten med räfflad ovanyta. Den nya varianten med iskross-yta är ej kompatibel med den tidigare räfflade varianten. Rekommenderad monteringsmetod är enligt Mark AMA 20, kod DEC.24 och principritning AMA RA 20, DEC.14.



Busshållplatskantstöd - Betong

Dimension mm	Typ	Färg	Radie m (Radie)	St/varv	Kg/st (kg)	St/pall	Artikelnummer
400x1000x320	Rak	Naturgrå	0	0	230	6	5116-100000
100/215x500x270	Anslutning vänster gatkant	Naturgrå	0	0	47	0	5116-050100
215/100x500x270	Anslutning höger gatkant	Naturgrå	0	0	47	0	5116-050200
400/215x1500x270/320	Anslutning vänster	Naturgrå	0	0	275	2	5116-150100
400/215x1500x320/270	Anslutning höger	Naturgrå	0	0	275	2	5116-150200