Produktblad

Kabelrännor

Kabelrännor i betong skyddar kabeldragning längs järnvägsspår och stationsområden. Systemet uppfyller gällande krav och finns även i specialutföranden för skåpanslutning och kabelskarv.

Kabelränna - Modell Trafikverket

Typ	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Ritningsnummer	Kg/st (kg)	Antal lock	Artikelnummer
Kabelränna 350, 2.25 m	350	2250	300	3-801 610 blad 1	270	3	6111-350000
Kabelränna 350, 6 m	350	6000	300		710	8	6111-356000
Kabelränna 350 med 4 hål	350	2250	300	3-801 610 blad 1	270	0	6111-350100
Kabelränna 400, djup	400	1200	800	3-801 610 blad 2	484	2	6111-401000
Kabelränna 535	535	2250	300	3-801 610 blad 1	338	3	6111-530000
Kabelränna 880, dubbelkanal	880	2250	300	3-801 610 blad 2	500	3	6111-882000
Kontaktledningsränna 535, kanalisation höger	535	800	300	7-801654	135	1	6111-530900
Kontaktledningsränna 535, kanalisation vänster	535	800	300		135	1	6111-530910

Kabelrännelock

Typ	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Ritningsnummer	Kg/st (kg)	Antal lock	Artikelnummer
Lock 400	394	594	50	10-827003 C	30	0	6112-400000
Lock 535	535	745	50	3-801 610 blad 1	56	0	6112-530000
Lock 535, förstärkt	535	745	95	6112-530300*	99	0	6112-530300
Lock 880-370	370	745	50	3-801 610 blad 2	38	0	6112-882037
Lock 880-504	504	745	50	3-801 610 blad 2	51	0	6112-882050
Lock 350	350	745	50	3-801 610 blad 1	36	0	6112-350000