

## Koalescensavskiljare

S:t Eriks tekniskt mest avancerade avskiljare. Koalescensavskiljaren som är en klass I-avskiljare är ett måste vid varje bilvätt och bilverkstad där olja och oljerester förekommer. Den finns i olika utföranden med en kapacitet på upp till 50 l/sek. Motsvarande finns även som klass II-avskiljare. Båda kan fås med eller utan automatisk avstängningsanordning och bypasssystem.



### Koalescensavskiljare med integrerat sandfång

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		volym m <sup>3</sup>	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m <sup>2</sup>	insatser	
6 0	1470	2450	0	1500	0	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-7061

### Koalescensavskiljare Bypass

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		volym m <sup>3</sup>	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m <sup>2</sup>	insatser	
6 0	1400	1570	0	500	0	0,6	0	0,22	0	0	250	0	1,9	0		869-706120
100	1730	2150	0	900	0	1	0	0,3	0	0	315	0	3,1	0		869-710150
150	1730	2450	0	950	0	1,5	0	0,5	0	0	315	0	3,5	0		869-715150
200	2230	2450	0	980	0	2	0	0,9	0	0	400	0	5,3	0		869-720200
300	2730	2550	0	980	0	3	0	2,3	0	0	400	0	7,3	0		869-730250
400	2730	2960	0	1130	0	4	0	2,3	0	0	500	0	8,2	0		869-740250
500	2730	3660	0	1130	0	5	0	4,7	0	0	500	0	10	0		869-750250

### Koalescensavskiljare

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		volym m <sup>3</sup>	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m <sup>2</sup>	insatser	
3 0	1400	1570	0	510	0	0,6	0	0,26	0	0	160	0	2	0		869-03120
6 0	1400	2070	0	530	0	1,2	0	0,26	0	0	160	0	2,4	0		869-06120
100	1470	2300	0	530	0	1,4	0	0,26	0	0	160	0	3,5	0		869-10120
100	1730	1880	0	530	0	1,4	0	0,4	0	0	160	0	3,3	0		869-10150
150	1940	2330	0	530	0	2,1	0	0,88	0	0	200	0	6,3	0		869-15160
150	2230	1980	0	530	0	2,1	0	1,38	0	0	200	0	5,2	0		869-15200
200	2230	2180	0	530	0	2,8	0	1,38	0	0	200	0	5,6	0		869-20200
300	2730	2380	0	630	0	4,1	0	2,79	0	0	315	0	8	0		869-30250
400	2730	2680	0	630	0	5,6	0	2,79	0	0	315	0	8,4	0		869-40250