

Koalescensoljeavskiljare bypass

Koalescensavskiljare med bypass kombinerar hög reningskapacitet och säker hantering av stora dagvattenflöden – perfekt för ytor där finfördelad olja förekommer.



Koalecensavskiljare Bypass

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydralik	m³	m³		volym m³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m²	insatser	
6	6	1400	2070	0	650	0	0,82	0	0,22	0	0	250	0	2.4	0	869-706120
10	10	1730	2350	0	870	0	1,33	0	0,3	0	0	315	0	4.7	0	869-710150
15	15	1730	2950	0	870	0	2,04	0	0,5	0	0	315	0	5.5	0	869-715150
20	20	2230	2850	0	950	0	2,92	0	0,9	0	0	400	0	7.2	0	869-720200
30	30	2730	3050	0	950	0	4,29	0	2,3	0	0	400	0	10.4	0	869-730250
40	40	2730	3450	0	1050	0	5,78	0	2,3	0	0	500	0	11.3	0	869-740250
50	50	2730	4250	0	1150	0	6,76	0	4,7	0	0	500	0	12.9	0	869-750250
60	60	3080	4250	0	1150	0	8,49	0	5,89	0	0	500	0	17.5	0	869-760280