


Lamelloljeavskiljare

Avancerad rening av oljeförorenat dagvatten – med hög kapacitet och inbyggd bypass-funktion för säker drift i alla flöden.



Lamellavskiljare

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydralik	m³	m³		volym m³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m²	insatser	
11	0	2230	0	1140	200	0	0	0,26	0	200	0	11	3.4	0		869-12001
11	0	3030	0	1200	200	0,6	0	0,26	0	200	0	11	4.1	0		869-1200
20	0	3090	0	1510	400	0	0	0,3	0	400	0	20	7.4	0		869-15001
20	0	4290	0	1510	400	0,9	0	0,3	0	400	0	20	8.9	0		869-1500
20	0	3220	0	1620	400	0	0	0,3	0	600	0	20	11.3	0		869-16001
40	0	3090	0	1460	600	0	0	0,8	0	600	0	40	11.3	0		869-20001
40	0	4290	0	1460	600	1,6	0	0,8	0	600	0	40	13.2	0		869-2000
60	0	3390	0	1750	900	0	0	1,5	0	900	0	60	16.1	0		869-25001
60	0	4790	0	1960	900	2,5	0	1,5	0	900	0	60	19	0		869-2500
1000	3790	0	1950	1500	0	0	0	2,54	0	1500	0	100	22.8	0		869-28001
1000	4790	0	1960	1500	3,1	0	0	2,54	0	1500	0	100	25.8	0		869-2800
60	0	3400	0	1400	900	1,2	0	1,5	0	800	0	60	24.6	0		869-322501
1000	3700	0	2100	1500	2,1	0	0	2,6	0	1000	0	100	33.8	0		869-333001