


L-stöd 20 kN:m2, not - fjäder

Stödmurar har många användningsområden och prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar. Muren tillverkas på fabrik och levereras färdig för montage med kopplingen not-fjäder mellan elementen.



20 kN/m2 och släntstödmur 1:2

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	Kg/st (kg)	Yta	Artikelnummer
600	1000	500	80	740		250	Rollad	7111-061020
600	2000	500	80	740		500	Rollad	7111-062020
800	1000	700	80	840		315	Rollad	7111-081020
800	2000	700	80	840		625	Rollad	7111-082020
1000	1000	900	80	960		420	Rollad	7111-101020
1000	2000	900	80	960		840	Rollad	7111-102020
1200	1000	1100	80	1000		570	Rollad	7111-121020
1200	2000	1100	80	1000		1135	Rollad	7111-122020
1400	1000	1300	80	1200		645	Rollad	7111-141020
1400	2000	1300	80	1200		1290	Rollad	7111-142020
1600	1000	1500	80	1230		785	Rollad	7111-161020
1600	2000	1500	80	1230		1570	Rollad	7111-162020
1800	1000	1700	80	1430		875	Rollad	7111-181020
1800	2000	1700	80	1430		1745	Rollad	7111-182020
2000	1000	1900	80	1540		950	Rollad	7111-201020
2000	2000	1900	80	1540		1900	Rollad	7111-202020