

L-stöd 5 kN:m², not - fjäder

Stödmurar har många användningsområden och prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar. Muren tillverkas på fabrik och levereras färdig för montage med kopplingen not-fjäder mellan elementen.



5 kN/m²

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	Kg/st (kg)	Yta	Artikelnummer
400	1000	300	80	300		135	Rollad	7111-041004
400	2000	300	80	300		270	Rollad	7111-042004
400	3000	300	80	300		375	Rollad	7111-043004
600	1000	500	80	410		190	Rollad	7111-061004
600	2000	500	80	410		380	Rollad	7111-062004
600	3000	500	80	410		570	Rollad	7111-063004
800	1000	700	80	540		250	Rollad	7111-081004
800	2000	700	80	540		500	Rollad	7111-082004
1000	1000	900	80	630		310	Rollad	7111-101004
1000	2000	900	80	630		615	Rollad	7111-102004
1200	1000	1100	80	725		400	Rollad	7111-121004
1200	2000	1100	80	725		800	Rollad	7111-122004
1400	1000	1300	80	830		465	Rollad	7111-141004
1400	2000	1300	80	830		930	Rollad	7111-142004
1600	1000	1500	80	995		600	Rollad	7111-161004
1600	2000	1500	80	995		1200	Rollad	7111-162004
1800	1000	1700	80	995		665	Rollad	7111-181004
1800	2000	1700	80	995		1325	Rollad	7111-182004
2000	1000	1900	80	1200		745	Rollad	7111-201004
2000	2000	1900	80	1200		1490	Rollad	7111-202004