

## L-stöd hörn 5 kN:m2, not - fjäder

Stödmurar är en mångsidig produkt och används ofta vid anläggningar av parker, vägar, lastplatser och lastfickor. Prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar.



### Hörn, not - fjäder 5 kN/m2

| Höjd mm | Längd mm  | Effektiv höjd mm | Bredd ök mm | Bredd fot mm | Bredd tå mm | Kg/st (kg) | Yta    | Artikelnummer |
|---------|-----------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------|---------------|
| 400     | 500+500   | 300              | 80          | 500          |             | 100        | Rollad | 7411-040004   |
| 600     | 1000+1000 | 500              | 80          | 500          |             | 390        | Rollad | 7411-060004   |
| 800     | 1000+1000 | 700              | 80          | 620          |             | 470        | Rollad | 7411-080004   |
| 1000    | 1000+1000 | 900              | 80          | 620          |             | 540        | Rollad | 7411-100004   |
| 1200    | 1000+1000 | 1100             | 80          | 1000         |             | 670        | Rollad | 7411-120004   |
| 1400    | 1000+1000 | 1300             | 80          | 1000         |             | 750        | Rollad | 7411-140004   |
| 1600    | 1000+1000 | 1500             | 80          | 1000         |             | 930        | Rollad | 7411-160004   |
| 1800    | 1000+1000 | 1700             | 80          | 1000         |             | 1020       | Rollad | 7411-180004   |
| 2000    | 1000+1000 | 1900             | 80          | 1000         |             | 1100       | Rollad | 7411-200004   |