

Oarmerade rör

Betongrör är bärande konstruktioner. Våra armeringsfria spill- och dagvattenrör uppfyller kraven i SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Rören tillfredsställer normala krav på hållfasthet, täthet och beständighet.



Rakt rör PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x1000	150	240	56	800-151024
225x1700	225	240	205	800-201724
300x2000	300	110	300	800-302011
400x2200	400	135	640	800-402213
500x2200	500	135	900	800-502213
600x2200	600	90	1030	800-602290
800x2200	800	90	1930	800-802290
1000x2200	1000	90	2850	800-102290

Kortrör PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x500	150	240	31	802-1505
225x500	225	240	70	802-2005
225x1000	225	240	130	802-2010
300x1000	300	110	170	802-3010
300x500	300	110	90	802-3005
500x1000	500	165	450	802-5010
600x1000	600	110	530	802-6010
800x1000	800	90	825	802-8010
1000x1000	1000	90	1295	802-1010

KANMAX Mellandel/kortrör PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
400x500	400	110	140	802-4005
400x1000	400	110	290	802-4010

Spetsvändare PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x500	150	240	21	803-1505
225x500	225	240	44	803-2205
150x250	150	240	11	803-1502
300x500	300	110	60	803-0305
1000x1000	1000	90	1170	803-1010

Grenrör 45° PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x150x450	150x150	240	55	805-1515
225x150x600	225x150	240	118	805-2015
225x160x600	225x160 PVC	240	118	805-2016
225x225x700	225x225	240	160	805-2020
300x150x600	300x150	110	126	805-3015
300x160x600	300x160 PVC	110	126	805-3016
300x225x600	300x225	110	145	805-3020
400x150x700	400x150	110	200	805-4015
400x160x700		110	250	805-4016
400x225x700	400x225	110	220	805-4020

Krokrör, vinkelrör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x143 22°	150	240	11	806-1522
150x292 45°	150	240	20	806-1545
225x190 22°	225	240	35	806-2022
225x350 45°	225	240	49	806-2045
300x315 22°	300	110	60	806-3022
400x335 22°	400	110	115	806-4022
300x396 45°	300	110	78	806-3045
225x500 7° Vinkelrör	225	240	82	806-2007
300x500 7° Vinkelrör	300	110	107	806-3007
400x500 7° Vinkelrör	400	110	176	806-4007

Tätningspropp PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150	150		8	807-1500
225	225		23	807-2000
400	400		42	807-4000
300	300		26	807-3000

Övergångsrör betong-betong

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x150x500	225x150	240	66	808-2015
300x225x500	300x225	110	104	808-3020
600x500x155	600x500	110	110	808-6050
400x300x150	400x300	110	130	808-4030
500x400x155	500x400	110	95	808-5040

Övergångsrör betong-PVC

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x160x500	225x160	240	55	809-2016
225x200x500	225x200	240	44	809-2020
300x250x500	300x250	110	76	809-3025
300x315x500	300x315	110	60	809-3031

Fotrör oarmerat

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
800 PG x 2000	800	135	1945	818-082013
1000 PG x 2200	1000	110	3200	818-102211