

# Produktblad

## Oarmerade rör

Våra oarmerade rör i betong är ett hållbart val för dag- och spillvattenledningar. En prisvärd lösning som förenar funktion, livslängd och miljöfördelar – med beprövad kvalitet.



## Rakt rör PG

| Dimension mm     | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|------------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 150x1000         | 150  | 240               | 56         | 800-151024    |
| 225x1700         | 225  | 240               | 205        | 800-221724    |
| 225x1700 Falsrör | 225  | 500               | 321        | 800-221750    |
| 300x2000         | 300  | 110               | 300        | 800-302011    |
| 300x2000 Falsrör | 300  | 420               | 560        | 800-302042    |
| 400x2200         | 400  | 135               | 640        | 800-402213    |
| 500x2200         | 500  | 135               | 900        | 800-502213    |
| 600x2200         | 600  | 90                | 1030       | 800-602290    |
| 800x2200         | 800  | 90                | 1920       | 800-802290    |
| 1000x2200        | 1000 | 90                | 2850       | 800-102290    |

## Oarmerat kortrör

| Dimension mm | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1000x1000    | 1000 | 90                | 1295       | 802-101090    |
| 150x500      | 150  | 240               | 31         | 802-150524    |
| 300x1000     | 300  | 110               | 170        | 802-301011    |
| 300x500      | 300  | 110               | 90         | 802-300511    |
| 400x500      | 400  | 110               | 140        | 802-400511    |
| 400x1000     | 400  | 110               | 290        | 802-401011    |
| 500x300      | 500  | 135               | 120        | 802-500313    |
| 500x1000     | 500  | 135               | 390        | 802-501013    |
| 600x1000     | 600  | 90                | 450        | 802-601090    |
| 800x1000     | 800  | 90                | 825        | 802-801090    |

| Dimension mm   | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 225x500        | 225  | 240               | 70         | 802-220524    |
| 225x1000       | 225  | 240               | 130        | 802-221024    |
| 500x1000       | 500  | 165               | 450        | 802-501016    |
| 600x1000       | 600  | 110               | 530        | 802-601011    |
| 1000 PG x 2200 | 1000 | 110               | 3200       | 818-102211    |

Oarmerade spetsvändare PG

| Dimension mm | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 150x250      | 150  | 240               | 11         | 803-150224    |
| 225x500      | 225  | 165               | 44         | 803-220516    |
| 300x500      | 300  | 110               | 60         | 803-300511    |
| 1000x1000    | 1000 | 90                | 1170       | 803-101090    |
| 150x500      | 150  | 240               | 21         | 803-150524    |
| 225x250      | 225  | 165               | 18         | 803-220216    |

Grenrör - PG

| Dimension mm | DN          | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| 150x150x450  | 150x150     | 240               | 55         | 805-1515      |
| 225x150x600  | 225x150     | 240               | 118        | 805-2215      |
| 225x160x600  | 225x160     | 240               | 118        | 805-2216      |
| 225x225x600  | 225x225     | 240               | 160        | 805-2222      |
| 300x150x600  | 300x150     | 110               | 126        | 805-3015      |
| 400x150x700  | 400x150     | 110               | 200        | 805-4015      |
| 300x225x600  | 300x225     | 240               | 145        | 805-3022      |
| 300x160x600  | 300x160 PVC | 110               | 126        | 805-3016      |
| 400x160x700  |             | 110               | 250        | 805-4016      |
| 400x225x700  | 400x225     | 240               | 220        | 805-4022      |

Oarmerade krokrör - PG

| Dimension mm | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 150x5°       | 150 | 240               | 12         | 806-1505      |
| 150x10°      | 150 | 240               | 5          | 806-1510      |
| 150x15°      | 150 | 240               | 13         | 806-1515      |
| 150x22°      | 150 | 240               | 11         | 806-1522      |
| 150x45°      | 150 | 240               | 20         | 806-1545      |
| 225x5°       | 225 | 165               | 25         | 806-2205      |
| 225x10°      | 225 | 165               | 30         | 806-2210      |
| 225x15°      | 225 | 165               | 35         | 806-2215      |
| 225x22°      | 225 | 165               | 35         | 806-2222      |
| 225x45°      | 225 | 240               | 49         | 806-2245      |
| 300x5°       | 300 | 110               | 42         | 806-3005      |
| 300x10°      | 300 | 110               | 48         | 806-3010      |
| 300x15°      | 300 | 110               | 60         | 806-3015      |
| 300x22°      | 300 | 110               | 60         | 806-3022      |
| 300x45°      | 300 | 110               | 78         | 806-3045      |
| 400x5°       | 400 | 110               | 70         | 806-4005      |
| 400x10°      | 400 | 110               | 75         | 806-4010      |
| 400x15°      | 400 | 110               | 100        | 806-4015      |
| 400x22°      | 400 | 110               | 115        | 806-4022      |
| 500x 5°      | 500 | 165               | 95         | 806-5005      |

Krokrör, vinkelrör

| Dimension mm         | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|----------------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 225x22°              | 225 | 240               | 35         | 806-2022      |
| 225x45°              | 225 | 240               | 49         | 806-2045      |
| 300x500 7° Vinkelrör | 300 | 110               | 107        | 806-3007      |

Tättningspropp - PG

| Dimension mm | DN   | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1000         | 1000 |                   | 240        | 807-1000      |
| 150          | 150  |                   | 8          | 807-1500      |
| 225          | 225  |                   | 23         | 807-2200      |
| 300          | 300  |                   | 26         | 807-3000      |
| 400          | 400  |                   | 42         | 807-4000      |
| 600          | 600  |                   | 70         | 807-6000      |
| 500          | 400  |                   | 50         | 807-5000      |
| 800          | 800  |                   | 164        | 807-8000      |

Övergångsrör betong-slät PVC/PP

| Dimension mm             | DN      | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 150x110 i gummi för muff | 150x110 |                   | 1          | 809-1511      |
| 150x160 i gummi för muff | 150x160 |                   | 1          | 809-1516      |
| 225x200x405              |         | 240               | 33         | 809-2220      |
| 225x160x420              |         | 240               | 38         | 809-2216      |
| 300x250x405              | 300x250 | 110               | 70         | 809-3025      |
| 300x315x405              | 300x315 | 110               | 60         | 809-3031      |

Övergångsrör betong-betong - PG

| Dimension mm | DN      | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 225x150x305  |         | 240               | 66         | 808-2215      |
| 300x225x285  |         | 110               | 104        | 808-3022      |
| 400x225x500  |         | 110               | 85         | 808-4022      |
| 600x500x155  | 600x500 | 110               | 110        | 808-6050      |
| 400x300x500  | 400x300 | 110               | 130        | 808-4030      |
| 500x400x155  | 500x400 | 110               | 95         | 808-5040      |
| 300x150x305  | 300     | 110               | 66         | 808-3015      |
| 400x150x520  | 400     | 110               | 100        | 808-4015      |
| 800x600x155  | 800     | 110               | 210        | 808-8060      |

Fotrör oarmerat

| Dimension mm  | DN  | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 800 PG x 2000 | 800 | 135               | 1945       | 818-802013    |