

Oarmerade rör

Våra oarmerade rör i betong är ett hållbart val för dag- och spillvattenledningar. En prisvärd lösning som förenar funktion, livslängd och miljöfördelar – med beprövad kvalitet.



Rakt rör PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x1000	150	240	56	800-151024
225x1700	225	240	205	800-221724
300x2000	300	110	300	800-302011
400x2200	400	135	640	800-402213
500x2200	500	135	900	800-502213
600x2200	600	90	1030	800-602290
800x2200	800	90	1920	800-802290
1000x2200	1000	90	2850	800-102290

Oarmerat kortrör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
1000x1000	1000	90	1295	802-101090
150x500	150	240	31	802-150524
300x1000	300	110	170	802-301011
300x500	300	110	90	802-300511
400x500	400	110	140	802-400511
400x1000	400	110	290	802-401011
800x1000	800	90	825	802-801090

Däck till brunn med hög fog med övergång 1000 GF

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x500	225	240	70	802-220524
225x1000	225	240	130	802-221024

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
500x1000	500	165	450	802-501016
600x1000	600	110	530	802-601011

Oarmerade spetsvändare PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
	150	240	11	803-150224
	225	165	44	803-220516
	300	110	60	803-300511
	1000	90	1170	803-101090
	150	240	21	803-150524

Grenrör - PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x150x450	150x150	240	55	805-1515
225x150x600	225x150	240	118	805-2215
225x160x600	225x160	240	118	805-2216
225x225x600	225x225	240	160	805-2222
300x150x600	300x150	110	126	805-3015
400x150x700	400x150	110	200	805-4015
300x225x600	300x225	240	145	805-3022
300x160x600	300x160 PVC	110	126	805-3016
400x160x700		110	250	805-4016
400x225x700	400x225	240	220	805-4022

Oarmerade krokrör - PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x143 22°	150	240	11	806-1522
150x292 45°	150	240	20	806-1545
300x396 45°	300	110	78	806-3045
300x315 22°	300	110	60	806-3022
400x335 22°	400	110	115	806-4022
500 PG x 5 gr	500	165	95	806-5005

Tätningstopp - PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
Ø1000	1000		240	807-1000
150	150		8	807-1500
Ø225	225		23	807-2200
300	300		26	807-3000
400	400		42	807-4000
Ø600	600		70	807-6000
Ø500	400		50	807-5000
Ø800	800		164	807-8000

Övergångsrör betong-slät PVC/PP

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
		240	33	809-2220
		240	38	809-2216
300x250x500	300x250	110	70	809-3025
300x315x500	300x315	110	60	809-3031

Övergångsrör betong-betong - PG

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x150x365		240	66	808-2215
300x225x365		110	104	808-3022
600x500x155	600x500	110	110	808-6050
400x300x150	400x300	110	130	808-4030
500x400x155	500x400	110	95	808-5040

Krokrör, vinkelrör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300x500 7° Vinkelrör	300	110	107	806-3007

Fotrör oarmerat

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
800 PG x 2000	800	135	1945	818-802013
1000 PG x 2200	1000	110	3200	818-102211