

Oarmerade rör – Qmax

Våra Q-maxrör är äggformade rör med ett ovalt tvärsnitt. Dessa anläggs på samma sätt som fotrör.



Qmax PG rakt rör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x2000	300/450	500	735	804-30452050
500/750x2000	500/750	350	1650	804-50752035

Qmax PG kortrör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x1000	300/450	500	350	804-30451050
500/750x750	500/750	350	625	804-50750735

Qmaxrör PG med ursparning

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x2000	300/450	500	700	804-30452051
500/750x2000	500/750	350	1550	804-50752031

Qmax PG spetsvändare

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
500/750x750	500/75	350	625	804-5075
300/450x1000	300/450	500	290	804-300300

Qmaxrör PG spetsvändare

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x750	300/450	500	205	804-3075