

Oarmerade rör – Qmax

Våra Q-maxrör är äggformade rör med ett ovalt tvärsnitt. Dessa anläggs på samma sätt som fotrör.



Qmax PG kortrör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x1000	300/450	500	350	804-30451050

Qmax PG spetsvändare

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x1000	300/450	500	290	804-300300

Qmax rör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
500/750x2000	500/750	350	1650	804-502035
300/450x2000	300/450	500	735	804-302050

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x750	300/450	500	205	804-3007502

Qmax spetsvändare

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
500/750x750	500/750	350	625	804-5007352
300/450x1000	300/450	500	290	804-3010502

Qmaxrör med ursparning

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
300/450x2000 m. ursparning	300/450	500	700	804-3020501
500/750x2000 m. ursparning	500/750	350	1550	804-5020351

Qmax kortrör

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
500/750x750	500/750	350	625	804-500735
300/450x1000	300/450	500	350	804-301050