Produktblad

Olje- och slamavskiljare



Oljeförorenat avloppsvatten måste renas före anslutning till det kommunala avloppsnätet. För denna rening används Germax olje- och slamavskiljare. Detta gäller både för dagvatten och spillvatten. Germax olje- och slamavskiljare utförs med cirkulär planform (brunnsmodell). Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till dagvattennät, vattendrag eller recipient.

Germax olje- och slamavskiljare för olje- och slamförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funtionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NS l/s	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
3	0	1530	2450	0	1530	0	0	0	0	0	0	110	0	4	0		869-40302
3	0	1470	2450	0	940	0	0	0	0	0	0	110	0	4	0		869-6030
3	0	1940	2570	0	1020	0	0	0	0	0	0	110	0	7,5	0		869-6031
6	0	1470	2450	0	950	0	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-6060
6	0	1470	2450	0	1530	0	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-40602
8	0	2260	2680	0	1690	0	0	0	0	0	0	160	0	8,1	0		869-6081
10	0	1470	2450	0	1220	0	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-6100
15	0	1940	2570	0	1210	0	0	0	0	0	0	200	0	7,5	0		869-6150
20	0	2260	2680	0	1710	0	0	0	0	0	0	200	0	8,1	0		869-6200
30	0	2260	2680	0	1640	0	0	0	0	0	0	250	0	8,1	0		869-6300
50	0	2800	2810	0	1700	0	0	0	0	0	0	315	0	15,8	0		869-6500

Tungmetallavskiljare för dagvatten i mindre brunnar

NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		869-8041