Produktblad

Olje- och slamavskiljare



Oljeförorenat avloppsvatten måste renas före anslutning till det kommunala avloppsnätet. För denna rening används Germax olje- och slamavskiljare. Detta gäller både för dagvatten och spillvatten. Germax olje- och slamavskiljare utförs med cirkulär planform (brunnsmodell). Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till dagvattennät, vattendrag eller recipient.

Slamavskiljare för slamförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funtionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NSNS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
0	1200	1370	0	370	0	0,3	0	0	0	0	0	0	1.3	0		869-1090
0	1470	2300	0	400	0	1,4	0	0	0	0	0	0	3.5	0		869-1290
0	1730	2620	0	720	0	2,1	0	0	0	0	0	0	4.9	0		869-1590
0	1952	2470	0	720	0	2,1	0	0	0	0	0	0	7	0		869-1690
0	2230	2620	0	720	0	3,6	0	0	0	0	0	0	6.9	0		869-2090
0	2730	2620	0	720	0	5,6	0	0	0	0	0	0	8.5	0		869-2590
0	3080	2620	0	720	0	7,1	0	0	0	0	0	0	12.7	0		869-2890

Oljeavskiljare för oljeförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funtionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NSNS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
0	1730	2620	0	720	0	1,6	0	1,2	0	0	0	0	4.9	0		869-61500
0	1952	2470	0	720	0	1,5	0	1,4	0	0	0	0	7	0		869-61600
0	2230	2620	0	720	0	2,7	0	2,2	0	0	0	0	6.9	0		869-62000
0	2730	2620	0	720	0	4,2	0	3,4	0	0	0	0	8.5	0		869-62500
0	3080	2620	0	720	0	5,2	0	4,3	0	0	0	0	12.7	0		869-62800