


Produktblad

Olje- och slamavskiljare

Oljeförorenat avloppsvatten måste renas före anslutning till det kommunala avloppsnätet. För denna rening används Germax olje- och slamavskiljare. Detta gäller både för dagvatten och spillvatten. Germax olje- och slamavskiljare utförs med cirkulär planform (brunnsmo-
dell). Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till dagvattennät, vattendrag eller recipient.



Germax olje- och slamavskiljare för olje- och slamförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funtionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydralik	m³	m³	m³	volym m³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m²	insatser	
3	0	1470	2450	0	940	0	0	0	0	0	110	0	4	0		869-6030
3	0	1940	2570	0	1020	0	0	0	0	0	110	0	7,5	0		869-6031
6	0	1470	2450	0	950	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-6060
8	0	2260	2680	0	1690	0	0	0	0	0	160	0	8,1	0		869-6081
100	1470	2450	0	1220	0	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-6100
150	1940	2570	0	1210	0	0	0	0	0	0	200	0	7,5	0		869-6150
300	2260	2680	0	1640	0	0	0	0	0	0	250	0	8,1	0		869-6300
500	2800	2810	0	1700	0	0	0	0	0	0	315	0	15,8	0		869-6500

Oljeavskiljare för oljeförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funtionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydralik	m³	m³	m³	volym m³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m²	insatser	
0	1730	2620	0	720	0	1,6	0	1,2	0	0	0	0	4,9	0		869-61500
0	1952	2470	0	720	0	1,5	0	1,4	0	0	0	0	7	0		869-61600
0	2230	2620	0	720	0	2,7	0	2,2	0	0	0	0	6,9	0		869-62000
0	2730	2620	0	720	0	4,2	0	3,4	0	0	0	0	8,5	0		869-62500
0	3080	2620	0	720	0	5,2	0	4,3	0	0	0	0	12,7	0		869-62800