

Olje- och slamavskiljare

Effektiva olje- och slamavskiljare i betong som skyddar vattenmiljön och uppfyller höga miljökraV. Utformade för att säkert separera föroreningar från dag- och spillvatten i utsatta miljöer.



Oljeavskiljare för oljeförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funtionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m ³	m ³	m ³	volym m ³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m ²	insatser	
0	1730	2620	0	720	0	1,6	0	1,2	0	0	0	0	4.9	0		869-61500
0	1952	2470	0	720	0	1,5	0	1,4	0	0	0	0	7	0		869-61600
0	2230	2620	0	720	0	2,7	0	2,2	0	0	0	0	6.9	0		869-62000
0	2730	2620	0	720	0	4,2	0	3,4	0	0	0	0	8.5	0		869-62500
0	3080	2620	0	720	0	5,2	0	4,3	0	0	0	0	12.7	0		869-62800