

Perfect brunn

NB Perfect är en fogtät och objektsanpassad nedstigningsbrunn med anslutningar för upp till 1000 btg, vilket möjliggör att dyra elementbrunnar kan ersättas. En nedstigningsbrunn används som regel på alla ställen där sidoledningar ansluter till huvudledning, vid dimensionsförändring och alla brytpunkter i såväl plan som i profil. Den ger direkt tillträde till ledningen för bekväm och effektiv inspektion och rensning av anslutande ledningar



Perfect-brunn anslutning betong

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x1000x650	150 Btg	1200	885-0015
225x1000x750	225 Btg	1200	885-0022
300x1000x800	300 Btg	1300	885-0030
400x1000x900	400 Btg	1300	885-0040
500x1000x1000	500 Btg	1550	885-0050
600x1000x1200	600 Btg	1700	885-0060
800x1000x1200	800 Btg	1950	885-0080
1000x1200x1400	1000 Btg	2800	885-1210
1000x1500x1450	1000 Btg	4400	885-1510
1200x1500x1650	1200 Btg	4400	885-1512

Perfect-brunn anslutning Flex-seal

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
200x1000x750	200 MS	1500	885-6200
250x1000x750	250 MS	1500	885-6250
315x1000x800	315 MS	1600	885-6315
400x1000x900	400 MS	1300	885-6400
450x1000x900	450 MS	1300	885-6450
500x1000x1000	500 MS	1550	885-6500
560x1000x1000	560 MS	1550	885-6560

Perfect-brunn anslutning PVC

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
160x1000x650	160 Pvc	1200	885-7160
200x1000x750	200 Pvc	1200	885-7200
250x1000x750	250 Pvc	1200	885-7250
400x1000x900	400 Pvc	1300	885-7400
500x1000x1000	500 Pvc	1550	885-7500

Perfect-brunn anslutning PVC

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
315x1000x800	315 Pvc	1200	885-7315

Perfect-brunn

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
	Bottendel 1000, inkl glidfog	2900	885-9010

Perfect-brunn sandfång

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
500x1000x900	500 Btg	1700	885-9500
600x1000x900	600 Btg	1700	885-9600

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
	Bottendel 1000, inkl glidfog	2350	885-1090