

Perfect-brunn

NB Perfect är en fogtät och objektsanpassad nedstigningsbrunn med anslutningar för upp till 1000 btg, vilket möjliggör att dyra elementbrunnar kan ersättas. En nedstigningsbrunn används som regel på alla ställen där sidoledningar ansluter till huvudledning, vid dimensionsförändring och alla brytpunkter i såväl plan som i profil. Den ger direkt tillträde till ledningen för bekväm och effektiv inspektion och rensning av anslutande ledningar



Perfect-brunn

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x1000x650	Bottendel 1000, inkl glidfog	1200	885-0015
225x1000x750	Bottendel 1000, inkl glidfog	1500	885-0022
300x1000x800	Bottendel 1000, inkl glidfog	1600	885-0030
400x1000x900	Bottendel 1000, inkl glidfog	1800	885-0040
500x1000x1000	Bottendel 1000, inkl glidfog	2400	885-0050
600x1000x1200	Bottendel 1000, inkl glidfog	2500	885-0060
800x1000x1200	Bottendel 1000, inkl glidfog	2500	885-0080
1000x1200x1400	Bottendel 1200, inkl glidfog	3200	885-1210
1000x1500x1450	Bottendel 1500, inkl glidfog	5800	885-1510
1200x1500x1650	Bottendel 1500, inkl glidfog	6800	885-1512
200x1000x750	Bottendel 1000, inkl glidfog	1500	885-6200
250x1000x750	Bottendel 1000, inkl glidfog	1500	885-6250
315x1000x800	Bottendel 1000, inkl glidfog	1600	885-6315
400x1000x900	Bottendel 1000, inkl glidfog	1800	885-6400
450x1000x900	Bottendel 1000, inkl glidfog	2100	885-6450
500x1000x1000	Bottendel 1000, inkl glidfog	2200	885-6500
560x1000x1000	Bottendel 1000, inkl glidfog	2200	885-6560
160x1000x650	Bottendel 1000, inkl glidfog	1200	885-7160
200x1000x750	Bottendel 1000, inkl glidfog	1500	885-7200
250x1000x750	Bottendel 1000, inkl glidfog	1500	885-7250
315x1000x800	Bottendel 1000, inkl glidfog	1600	885-7315
400x1000x900	Bottendel 1000, inkl glidfog	1800	885-7400
500x1000x1000	Bottendel 1000, inkl glidfog	2200	885-7500
	Bottendel 1000, inkl glidfog	2900	885-9010
500x1000x900	Bottendel 1000, inkl glidfog	2900	885-9500
600x1000x900	Bottendel 1000, inkl glidfog	2900	885-9600