

Slamavskiljare

Effektiv gravitationsseparering av sjunkslam i spill- och dagvatten – en robust och flexibel lösning i betong.



Slamavskiljare för slamförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 858-1 och 2

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m³	m³		volym m³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m²	insatser	
0	1200	1370	0	370	0	0,3	0	0	0	0	0	0	1.3	0		869-1090
0	1470	2300	0	400	0	1,4	0	0	0	0	0	0	3.5	0		869-1290
0	1730	2620	0	720	0	2,1	0	0	0	0	0	0	4.9	0		869-1590
0	1952	2470	0	720	0	2,1	0	0	0	0	0	0	7	0		869-1690
0	2230	2620	0	720	0	3,6	0	0	0	0	0	0	6.9	0		869-2090
0	2730	2620	0	720	0	5,6	0	0	0	0	0	0	8.5	0		869-2590
0	3080	2620	0	720	0	7,1	0	0	0	0	0	0	12.7	0		869-2890