

Svenska granithällar

För utemiljöer passar S:t Eriks hällar i tjocklekar från 30 mm och uppåt. Tjockleken styr vilken trafikbelastning som gäller för miljön. Din trädgård behöver inte samma tjocklek som ett offentligt torg och läggningen av plattorna är av största vikt.



Tunna svenska hällar

Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	Kg/lpm (kg/m)	M ² förp	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
450-900x300x30	Bohus grå	Flammad	Flammad		G	81	81				0	3606-030310
600-1200x400x30	Bohus grå	Flammad	Flammad		G	81	81				0	3606-030410
450-900x300x40	Bohus grå	Flammad	Flammad		G	108	108				0	3606-040310
600-1200x400x40	Bohus grå	Flammad	Flammad		G	108	108				0	3606-040410
600-1200x400x50	Bohus grå	Flammad	Flammad		GC	135	135				0	3606-050410

Tunna svenska hällar

Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	Kg/lpm (kg/m)	M ² förp	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
450-900x300x50	Bohus grå	Flammad	Flammad		GC	135	135				0	3606-050310

Tjocka svenska hällar

Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	Kg/lpm (kg/m)	M ² förp	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
450-900x300x60	Bohus grå	Flammad	Flammad		GC	162	162				0	3606-060310
450-900x300x80	Bohus grå	Flammad	Flammad		0	216	216				0	3606-080310
600-1200x400x80	Bohus grå	Flammad	Flammad		0	216	216				0	3606-080410
450-900x300x100	Bohus grå	Flammad	Flammad		1b	270	270				0	3606-100310
600-1200x400x100	Bohus grå	Flammad	Flammad		1b	270	270				0	3606-100410

Tjocka svenska hällar

Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	Kg/lpm (kg/m)	M ² förp	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
600-1200x400x60	Bohus grå	Flammad	Flammad		GC	162	162				0	3606-060410