

Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.



KANMAX PG bottendel 400

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x370/440	Bottendel Typ A	250	865-1511
150x370/440	Bottendel Typ B	250	865-1512
150x370/440	Bottendel Typ D	250	865-1514
160x370/440	Bottendel Typ A, PVC	250	865-1611
160x370/440	Bottendel Typ B, PVC	250	865-1612
160x370/440	Bottendel Typ D, PVC	250	865-1614
225x370/440	Bottendel Typ A	240	865-2021
225x370/440	Bottendel Typ B	220	865-2022
225x370/440	Bottendel Typ D	210	865-2024
300x550/635	Bottendel Typ A	460	865-3031

KANMAX PG bottendel 600

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x600/725	Bottendel Typ A	750	865-6020
225x600/725	Bottendel Typ B	700	865-6021
225x600/725	Bottendel Typ D	650	865-6022
300x600/725	Bottendel Typ A	700	865-6030
300x600/725	Bottendel Typ B	650	865-6031
300x600/725	Bottendel Typ D	580	865-6032
400x600/725	Bottendel Typ A	600	865-6040
110-400x700/825	Bottendel, behovsanpassad	700	865-607390

KANMAX Mellandel/kortrör PG

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
400x250/335	Mellandel, PG	72	875-6502
400x375/460	Mellandel, PG	108	875-6503

KANMAX PG överdel

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
600x500	Överdel, PG	232	876-6705