

## Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.



### KANMAX PG bottendel 400

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x370/440	Bottendel Typ A	250	865-1511
150x370/440	Bottendel Typ B	250	865-1512
150x370/440	Bottendel Typ D	250	865-1514
160x370/440	Bottendel Typ A, PVC	250	865-1611
160x370/440	Bottendel Typ B, PVC	250	865-1612
160x370/440	Bottendel Typ D, PVC	250	865-1614
225x370/440	Bottendel Typ A	240	865-2021
225x370/440	Bottendel Typ B	220	865-2022
225x370/440	Bottendel Typ D	210	865-2024
300x550/635	Bottendel Typ A	460	865-3031

### KANMAX PG bottendel 600

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x600/725	Bottendel Typ A	750	865-6020
225x600/725	Bottendel Typ B	700	865-6021
225x600/725	Bottendel Typ D	650	865-6022
300x600/725	Bottendel Typ A	700	865-6030
300x600/725	Bottendel Typ B	650	865-6031
300x600/725	Bottendel Typ D	580	865-6032
400x600/725	Bottendel Typ A	600	865-6040
110-400x700/825	Bottendel, behovsanpassad	700	865-607390

### KANMAX Mellandel/kortrör PG

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
400x250/335	Mellandel, PG	72	875-6502
400x375/460	Mellandel, PG	108	875-6503

### KANMAX PG överdel

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
600x500	Överdel, PG	232	876-6705