

Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.



PG bottendel DN 600

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
	1	750	865-60221
	5	700	865-60225
	2	650	865-60222
	1	700	865-60301
	5	650	865-60305
	2	580	865-60302
	1	600	865-60401

KANMAX Mellandel/kortrör PG

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
400x375/460	Mellandel, PG	108	875-6503

PG bottendel DN 400

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
	1	250	865-40151
	5	250	865-40155
	2	250	865-40152
	1	250	865-40161
	5	250	865-40165
	2	250	865-40162
	1	240	865-40221
	5	220	865-40225
	2	205	865-40222
	1	460	865-40301

PG överdel DN 600

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
600x500	Överdel rak	232	876-6005
600x700	Överdel rak	326	876-6007
600x900	Överdel rak	421	876-6009
600x1100	Överdel rak	515	876-6011
600x1300	Överdel rak	609	876-6013
600x1500	Överdel rak	703	876-6015
600x1700	Överdel rak	797	876-6017
600x1900	Överdel rak	891	876-6019
600x2100	Överdel rak	985	876-6021