

Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.



KANMAX PG bottendel 400

| Dimension mm | Typ | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|----------------------|------------|---------------|
| 150x370/440 | Bottendel Typ A | 250 | 865-1511 |
| 150x370/440 | Bottendel Typ B | 250 | 865-1512 |
| 150x370/440 | Bottendel Typ D | 250 | 865-1514 |
| 160x370/440 | Bottendel Typ A, PVC | 250 | 865-1611 |
| 160x370/440 | Bottendel Typ B, PVC | 250 | 865-1612 |
| 160x370/440 | Bottendel Typ D, PVC | 250 | 865-1614 |
| 225x370/440 | Bottendel Typ A | 240 | 865-2021 |
| 225x370/440 | Bottendel Typ B | 220 | 865-2022 |
| 225x370/440 | Bottendel Typ D | 210 | 865-2024 |
| 300x550/635 | Bottendel Typ A | 460 | 865-3031 |

KANMAX PG bottendel 600

| Dimension mm | Typ | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|-----------------|---------------------------|------------|---------------|
| 225x600/725 | Bottendel Typ A | 750 | 865-6020 |
| 225x600/725 | Bottendel Typ B | 700 | 865-6021 |
| 225x600/725 | Bottendel Typ D | 650 | 865-6022 |
| 300x600/725 | Bottendel Typ A | 700 | 865-6030 |
| 300x600/725 | Bottendel Typ B | 650 | 865-6031 |
| 300x600/725 | Bottendel Typ D | 580 | 865-6032 |
| 400x600/725 | Bottendel Typ A | 600 | 865-6040 |
| 110-400x700/825 | Bottendel, behovsanpassad | 700 | 865-607390 |

KANMAX Mellandel/kortrör PG

| Dimension mm | Typ | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 400x250/335 | Mellandel, PG | 72 | 875-6502 |
| 400x375/460 | Mellandel, PG | 108 | 875-6503 |

KANMAX PG överdel

| Dimension mm | Typ | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-------------|------------|---------------|
| 600x500 | Överdel, PG | 232 | 876-6705 |