

## Trumögon

Trumögon spelar en viktig roll i dagvattenhanteringen genom att fungera som kontrollerande inloppspunkt till ledningssystemet. Det bidrar till att minska risken för översvämningar och förbättra den övergripande funktionen i VA-infrastrukturen.

I vårt grundsortiment ingår trumögon från dimension 225 till 1400. Trumögonen finns med lutning 1:1, 1:2 och 1:3 och kan fås med spets- eller muffanslutning. S:t Eriks erbjuder trumögon i rätt dimensioner för alla VA-projekt och kan levereras med galler av varmförzinkat stål för extra skydd.



### Trumöga lutning 1:1

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x950	225 PG		110	829-0210
225x950	225 PG		110	829-0211
225x950	225 PG		110	829-0220
225x950	225 PG		110	829-0221
300x1100	300 PG		160	829-0310
300x1100	300 PG		160	829-0311
300x1100	300 PG		160	829-0320
300x1100	300 PG		160	829-0321
400x1300	400 PG		330	829-0410
400x1300	400 PG		330	829-0411
400x1300	400 PG		330	829-0420
400x1300	400 PG		330	829-0421
500x1400	500 PG		400	829-0510
500x1400	500 PG		400	829-0511
500x1400	500 PG		400	829-0520
500x1400	500 PG		400	829-0521
600x1400	600 PG		580	829-0610
600x1400	600 PG		580	829-0611
600x1400	600 PG		580	829-0620
600x1400	600 PG		580	829-0621
800x1600	800 PG		800	829-0810
800x1600	800 PG		800	829-0811
800x1600	800 PG		800	829-0820
800x1600	800 PG		800	829-0821
1000x1700	1000 PG		1200	829-1010
1000x1700	1000 PG		1200	829-1011
1000x1700	1000 PG		1200	829-1020
1000x1700	1000 PG		1200	829-1021
1200x1800	1200		1600	829-1210
1200x1800	1200		1600	829-1211
1200x1800	1200		1600	829-1220
1200x1800	1200		1600	829-1221
1400x2200	1400		3000	829-1410
1400x2200	1400		3000	829-1411
1400x2200	1400		3000	829-1420
1400x2200	1400		3000	829-1421
1600			3000	829-1610
1600			3000	829-1611
1600			3000	829-1620
1600			3000	829-1621

## Trumöga lutning 1:2

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x1100	225 PG		110	829-410212
225x1100	225 PG		110	829-410222
300x1400	300 PG		160	829-410312
300x1400	300 PG		160	829-410322
400x1600	400 PG		330	829-410412
400x1600	400 PG		330	829-410422
500x1700	500 PG		400	829-410512
500x1700	500 PG		400	829-410522
600x1800	600 PG		580	829-410612
600x1800	600 PG		580	829-410622
800x2200	800 PG		800	829-410812
800x2200	800 PG		800	829-410822
1000x2200	1000 PG	Lutning12muffinkgaller	1600	829-411012
1000x2200	1000 PG		1600	829-411022
1200x2200	1200		2400	829-411212
1200x2200	1200		2400	829-411222

## Trumöga lutning 1:3

Dimension mm	DN	Hållfasthetsklass	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x1300	225 PG		110	829-410213
225x1300	225 PG		110	829-410223
300x1600	300 PG		160	829-410313
300x1600	300 PG		160	829-410323
400x1900	400 PG		330	829-410413
400x1900	400 PG		330	829-410423
500x2200	500 PG		400	829-410513
500x2200	500 PG		400	829-410523
600x2200	600 PG		580	829-410613
600x2200	600 PG		580	829-410623
800x2200	800 PG		1400	829-410813
800x2200	800 PG		1400	829-410823
1000x2200	1000 PG		1800	829-411013
1000x2200	1000 PG		1800	829-411023
1200x2200	1200		2600	829-411213
1200x2200	1200		2600	829-411223