

T-stöd 20 kN:m2, not - not

Bygg stödmurar för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade T-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de också en given plats i många andra typer av byggobjekt.



20 kN/m2

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	Kg/st (kg)	Yta	Artikelnummer
1600	2000	1345	120	1320	450	2065	Slät	7214-162020
1800	2000	1545	120	1320	450	2185	Slät	7214-182020
2000	2000	1745	120	1320	450	2305	Slät	7214-202020
2200	2000	1945	120	1420	450	2960	Slät	7214-222020
2400	2000	2145	120	1670	450	3325	Slät	7214-242020
2600	2000	2345	120	1670	450	3445	Slät	7214-262020
2800	2000	2545	120	1680	450	3575	Slät	7214-282020
3000	2000	2745	120	1920	450	3915	Slät	7214-302020
3200	2000	2905	120	2020	450	5290	Slät	7214-322020
3400	2000	3105	120	2020	450	5410	Slät	7214-342020
3600	2000	3305	120	2040	450	5555	Slät	7214-362020
3800	2000	3505	120	2270	450	5915	Slät	7214-382020
4000	2000	3705	120	2320	450	6095	Slät	7214-402020
4200	2000	3905	120	2520	450	6410	Slät	7214-422020
4400	2000	4105	120	2620	450	6650	Slät	7214-442020
4600	2000	4305	120	2760	450	7455	Slät	7214-462020
4800	2000	4505	120	2910	450	8470	Slät	7214-482020
5000	2000	4705	120	3070	450	9085	Slät	7214-502020