

T-stöd 5 kN:m2, not - not

Våra prefabricerade T-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många typer av byggobjekt.



5 kN/m2

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	Kg/st (kg)	Yta	Artikelnummer
1600	2000	1345	120	1320	450	1810	Slät	7214-162004
1800	2000	1545	120	1320	450	1930	Slät	7214-182004
2000	2000	1745	120	1320	450	2050	Slät	7214-202004
2200	2000	1945	120	1320	450	2700	Slät	7214-222004
2400	2000	2145	120	1420	450	3080	Slät	7214-242004
2800	2000	2545	120	1420	450	3320	Slät	7214-282004
2600	2000	2345	120	1420	450	3200	Slät	7214-262004
3000	2000	2745	120	1460	450	3400	Slät	7214-302004
3200	2000	2905	120	1550	450	4750	Slät	7214-322004
3600	2000	3305	120	1770	450	5020	Slät	7214-362004
3400	2000	3105	120	1770	450	5130	Slät	7214-342004
3800	2000	3505	120	1830	450	5445	Slät	7214-382004
4000	2000	3705	120	2020	450	5770	Slät	7214-402004
4200	2000	3905	120	2020	450	5890	Slät	7214-422004
4400	2000	4105	120	2270	450	6315	Slät	7214-442004
4600	2000	4305	120	2270	450	6395	Slät	7214-462004
4800	2000	4505	120	2300	450	6700	Slät	7214-482004
5000	2000	4705	120	2400	450	7140	Slät	7214-502004