

Universalbrunn DN1000-2800

S:t Eriks Universalbrunn är en fogtät betongbrunn med betäckning eller lock. Brunnen ingår som grundelement i våra tankar, avskiljaranläggningar, pumstationer etc.

Den används som nedstigningsbrunn med borrarade anslutningar för valfria anslutningsdimensioner, anslutningsvinklar och stälp. Som specialbrunn kan den tillverkas med flödesregulator, slussluckor, backventiler, mätare, avluftare och annan utrustning. Överdelen kan förses med ventilationsrör, manluckor mm. Universalbrunnen lämpar sig även mycket bra som sänkbrunn.



Mellandel GF låg spets

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
1000 GF x 250	Mellandel	250	860-1025
1000 GF x 300	Mellandel	330	860-1035
1000 GF x 500	Mellandel	480	860-1050
1000 GF x 750	Mellandel	730	860-1075
1000 GF x 1000	Mellandel	950	860-10100
1200 GF x 300	Mellandel	295	860-1230
1200 GF x 400	Mellandel	405	860-1240
1200 GF x 800	Mellandel	790	860-1280
1200 GF x 1200	Mellandel	1220	860-12120
1500 GF x 1000	Mellandel	1440	860-15100
1500 GF x 1500	Mellandel	2160	860-15150
1500 GF x 2000	Mellandel	2880	860-15200
2500 GF x 1000	Mellandel	2400	860-25100
2500 GF x 1500	Mellandel	3600	860-25150
2500 GF x 2000	Mellandel	4800	860-25200
2800 GF x 1000	Mellandel	3150	860-28100
2800 GF x 1500	Mellandel	4725	860-28150
2000 GF x 1000	Mellandel	1920	860-20100
2000 GF x 1500	Mellandel	2880	860-20150
2000 GF x 2000	Mellandel	3840	860-20200
2800 GF x 2000	Mellandel	6300	860-28200

Bottendel GF

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
1000x670 botten=100 mm	Bottendel	720	867-1006
1000x870 botten=100 mm	Bottendel	900	867-1008
1000x1370 botten=100 mm	Bottendel	1310	867-1013
1200x870 botten=120 mm	Bottendel	1135	867-1208
1200x1270 botten=120 mm	Bottendel	1615	867-1212
1200x1570 botten=120 mm	Bottendel	1870	867-1215
1500x1080 botten=150 mm	Bottendel	2140	867-1510
1500x1580 botten=150 mm	Bottendel	2860	867-1515
1500x2250 botten=150 mm	Bottendel	3940	867-1522
2000x1080 botten=200 mm	Bottendel	3520	867-2010
2000x1580 botten=200 mm	Bottendel	4480	867-2015
2000x2250 botten=200 mm	Bottendel	5920	867-2022
2500x1080 botten=200 mm	Bottendel	4800	867-2510
2500x1580 botten=200 mm	Bottendel	6000	867-2515
2500x2250 botten=200 mm	Bottendel	7500	867-2522
2800x1080 botten=200 mm	Bottendel	6150	867-2810
2800x1580 botten=200 mm	Bottendel	7725	867-2815
2800x2250 botten=200 mm	Bottendel	10100	867-2822