




## PRODUKTBLAD

### Betongrör Krokrör, vinkelrör

Våra krok- och vinkelrör finns i både små dimensioner (< DN 400) som oarmerade KANMAX och i de större upp till DN 800 som armerade GERMAX. Vinkeländringar med 7 - 22,5 och 45 grader är möjliga med hjälp av krok- och vinkelrör.



1. Krokrör,  
Oarmerade rör - KANMAX PG®)

2. Vinkelrör  
(Oarmerade rör - KANMAX  
PG®)

3. Krokrör (Armerade rör - GERMAX®)

#### 1-2 Krokrör, vinkelrör (Oarmerade rör - KANMAX PG®)

DN mmx°	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	kg/st	Produktnummer
150x7	240	500	32	806-1507
150x22,5	240	143	11	806-1522
150x45	240	292	20	806-1545
225x7 PG	240	500	82	806-2007
225x22,5	240	190	35	806-2022
225x45	240	350	49	806-2045
300x7	110	500	107	806-3007
300x22,5	110	315	60	806-3022
300x45	110	396	78	806-3045
400x7	110	500	176	806-4007
400x22,5	110	335	95	806-4022

500, 600 och 800-rör se Armerade rör- Rör tillverkade i anläggningscement eller med olje- och värmebeständigfog offereras på begäran.

Fortsättning nästa sida.

## PRODUKTBLAD

### 3. Krokrör, vinkelrör (Armerade rör - GERMAX®)

Nom storlek DN mmxv°	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	kg/st	Produktblad
500x5	165	210	95	826-0505
500x10	165	270	120	826-0510
500x15	165	330	150	826-0515
500x22,5	165	425	190	826-0522
600x5	165	220	120	826-0605
600x10	165	285	160	826-0610
600x15	165	355	190	826-0615
600x22,5	165	440	240	826-0622
800x5	165	205	180	826-0805
800x10	165	320	270	826-0810
800x15	165	435	390	826-0815
800x22,5	165	610	510	826-0822