




S:t ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR


## PRODUKTBLAD

### Betongrör Spetsvändare

Till våra sortiment av armerade (GERMAX) och oarmerade (KANMAX) rör tillkommer spetsvändare. Spetsvändaren är ett kort stycke rör med spets i bägge ändar. Med hjälp av denna byter du riktning på rören efter t ex en brunn. Dimensionerna upp t o m 1000 mm har PG-fog.



1. Spetsvändare (Oarmerade rör - KANMAX PG®)



2. Spetsvändare (Armerade rör - GERMAX®)

#### 1. Spetsvändare (Oarmerade rör - KANMAX PG®)

Nom storlek DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	kg/st	produktnummer
150	240	250	11	803-1502
150	240	500	21	803-1505
225	240	500	39	803-2005
300	110	500	60	803-3005
400	110	500	90	803-4005
500	165	1000	405	803-5010
600	110	1000	540	803-6010
800	90	1000	750	803-8010
1000	90	1000	1170	803-1010

#### 2. Spetsvändare (Armerade rör - GERMAX®)

Nom.storlek DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	kg/st	Produktnummer
400 PG	165	500	92	824-0405
500 PG	165	1000	405	824-0510
600 PG	165	1000	540	824-0610
800 PG	165	1000	750	824-0810
1000 PG	165	1000	1000	824-1010
1200 PG	165	1000	1490	824-1210
1400 PG	165	1000	1910	824-1410
1600	165	750	1910	824-1607
1800	165	750	2200	824-1807
2000	165	750	2650	824-2007

Grenrör till Germax sker genom anborring i ett rakt rör.

S:t Eriks AB

Industrivägen 4, 254 34 Staffanstorps

tel: +46 (0) 771-500 400

info@steriks.se

www.steriks.se