

## PRODUKTBLAD

### Desalin K

-Tvättar rent betong

DeSalin K är ett koncentrerat, mycket effektivt rengöringsmedel med snabbt resultat och många användningsområden. Det är idealiskt för att avlägsna fogrester efter kakelsättning och för att ta bort spill av betong, cement, fogkitt, puts och plastfärger. Det är också effektivt på rostfläckar, kalk- och saltutfällningar (vita fläckar) på trädgårdsplattor av betong, natursten och tegel. På viss natur kan missfärgningar uppstå, prova därför alltid på en lite yta först.



#### Instruktioner

Applicera DeSalin K som koncentrat eller utspädd (rekommenderas) upp till 1:5 med vatten på den yta som ska behandlas. Prova först på en liten yta. Låt vätskan verka en minut och borsta sedan med en hård borste (inte metallborste). Eftersköj med mycket vatten. För mycket svåra ytor kan proceduren behöva upprepas. OBS! Användning av skyddsutrustning rekommenderas starkt (skyddshandskar, skyddskläder) då syran i produkten är frätande.

Produkten ska inte komma i kontakt med ytor av obehandlad metall. Blanda inte produkten med klorbaserade vätskor!

Ytor av emalj, polerat marmor eller granit löper risk att bli förstörda, täck därför närliggande känsliga ytor.

#### Egenskaper

Genomskinlig gul vätska med ca 0,15 pH. Säkerhet: Frätande. Irriterar andningsorganen. Hållbarhet i oöppnad originalförpackning är 2 år från tillverkningsdatum. Får inte förvaras i temperaturer över +45° C.

#### Åtgång

6 – 8 m<sup>2</sup>/kg, beroende på ytans absorberingsförmåga och typ av material som ska avlägsnas.

OBS! Innehållet ska inte hällas ut i avloppet. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Produkt	Volym	Användning	st/förp	Produktnummer
Desalin K (för svårt nedsmutsade ytor)	1 liter	Rengöring	6	3417-600001