

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III i EU förordning nr 305/2011
Nr: 2040



1. Produktens unika identifikationskod.

Gatsten av natursten för utomhusbruk enligt SS-EN 1342:2012

Ursprung: Brastad, Bohuslän. Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 58°23'16.0"N 11°30'04.0"E

2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt enligt 11.4.

Svensk gatsten av granit, råkilad, klippt, flammad eller krysshämrad.

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren.

Utomhus för gångvägar och farbanor.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5.

S:t Eriks AB

Tel: 046-23 33 00

Industrivägen 4

Fax: 046-25 47 34

245 34 STAFFANSTORP

Email: info@steriks.se

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant, vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.

Ej tillämpligt.

6. System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V.
System 4.

7. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard.
Ej tillämpligt.

8. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning utförts.

Ej tillämpligt.

9. Angiven prestanda.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	243MPa	SS-EN 1342:2012
Böjhållfasthet	17,0MPa	
Frostbeständighet med tösalt	NPD	
Vattenabsorption	0,10%	
Halkmotstånd SRV (torr)	NPD	
Halkmotstånd SRV (våt)	NPD	
Nötningsmotstånd (Böhme)	5241mm ³	
Densitet	2640kg/m ³	
Farliga ämnen	NPD	

10. Prestanda för produkt angiven i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Daniel Andersson, Produktchef
Staffanstorps 2020-04-29