

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III i EU förordning nr 305/2011
Nr: 2065



- 1. Produktens unika identifikationskod.**
Gatsten av natursten för utomhusbruk enligt SS-EN 1342:2012
Ursprung: Flivik, Kalmar län. Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 57°32'30.9"N 16°34'05.0"E
- 2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt enligt 11.4.**
Svensk gatsten av granit, råkilad, klippt, flammad eller krysshämrad.
- 3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren.**
Utomhus för gångvägar och farbanor.
- 4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5.**
S:t Eriks AB
Industrivägen 4
245 34 STAFFANSTORP
Tel: 046-23 33 00
Fax: 046-25 47 34
Email: info@steriks.se
- 5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant, vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.**
Ej tillämpligt.
- 6. System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V.**
System 4.
- 7. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard.**
Ej tillämpligt.
- 8. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning utförts.**
Ej tillämpligt.

9. Angiven prestanda.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 266 MPa Lägre förväntat värde: 255 MPa	SS-EN 1342:2012
Böjhållfasthet	Medelvärde: 13,8 MPa Lägre förväntat värde: 12,2 MPa	
Frostbeständighet	Böjhållfasthet medelvärde: NPD Ultraljudshastighet förändring: NPD	
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,10 %	
Halkmotstånd SRV (torr)	Medelvärde: 53	
Halkmotstånd SRV (våt)	Medelvärde: 16	
Nötningsmotstånd	Medelvärde: 5447 mm ³	
Densitet	Medelvärde: 2700 kg/m ³	
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2354 N	
Slaghållfasthet	Medelvärde: 5,0 J	

- 10. Prestanda för produkt angiven i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.**

Undertecknat för tillverkaren av:

Daniel Andersson, Produktchef
Staffanstorps 2022-01-12