

# PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III i EU förordning nr 305/2011  
Nr: 1040



**1. Produktens unika identifikationskod.**

Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk enligt SS-EN 1341:2012

Ursprung: Brastad, Prästtorp Lysekil kommun. Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 58°23'16.0"N 11°30'04.0"E

**2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt enligt 11.4.**  
Svenska naturstenschällar, flammad eller kryssharnad.

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren.**

Utomhus för gångvägar och farbanor.

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5.**

S:t Eriks AB

Tel: 046-23 33 00

Industrivägen 4

Fax: 046-25 47 34

245 34 STAFFANSTORP

Email: info@steriks.se

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant, vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.**

Ej tillämpligt.

**6. System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V.**  
System 4.

**7. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard.**  
Ej tillämpligt.

**8. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning utförts.**

Ej tillämpligt.

**9. Angiven prestanda.**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	243MPa	SS-EN 1341:2012
Böjhållfasthet	17,0MPa	
Frostbeständighet med tösalt	NPD	
Vattenabsorption	0,10%	
Halkmotstånd SRV (torr)	NPD	
Halkmotstånd SRV (våt)	NPD	
Nötningsmotstånd (Böhme)	5241mm <sup>3</sup>	
Densitet	2640kg/m <sup>3</sup>	
Farliga ämnen	NPD	

**10. Prestanda för produkt angiven i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.**

Undertecknat för tillverkaren av:

Daniel Andersson, Produktchef  
Staffanstorps 2020-04-22