

PRODUKTBLAD



VDW Hårdfog

VDW fogar lämpar sig för betong plattor/marksten, natursten av alla slag, keramikplattor och klinker på uteplatser, terrasser, vägar, uppfarter och gator. Olika fogar för olika typer av belastningar, cementbaserad fog (400+), enkomponents fog (840+) färdiga att använda för trädgårdsmiljöer eller två komponents fog (850 & 855) för tuffare belastningar.

- Slipp ogräs och insekter i fogarna
- Snabb applicering med vatten
- Lätt att hålla fogen ren
- Nötningsbeständig
- Mycket frostbeständig

Från fogbredder på 3 mm och uppåt.



Produktfakta	Färg	Användningsområde	kg/förp säckar/pall		Förvaras	Hållbarhet	Produktnummer
Hårdfog 400+	Stengrå	För tungt trafikerade ytor*	25	24	Frostfritt & torrt	9 månader om torrt frostfritt	3412-400025
Hårdfog 840+	Stengrå	För gångtrafikerade ytor*	25	24	Frostfritt	18 månader om torrt frostfritt	3412-840025
Hårdfog 840+	Basalt	För gångtrafikerade ytor*	25	24	Frostfritt	18 månader om torrt frostfritt	3412-840125
Hårdfog 850+	Stengrå	Medium till hög trafikbelastning*	25	24	Frostfritt	1 år om torrt frostfritt	3412-850025
Hårdfog 850+	Basalt	Medium till hög trafikbelastning*	25	24	Frostfritt	1 år om torrt frostfritt	3412-850125
Hårdfog 850+	Natur	Medium till hög trafikbelastning*	25	24	Frostfritt	1 år om torrt frostfritt	3412-850225
Hårdfog 855	Stengrå	För tungt trafikerade ytor	25	24	Frostfritt	1 år om torrt frostfritt	3412-855025

*Skall ej appliceras under 5 grader