



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

PRODUKTDATABLAD

Odörfilter

S:t Eriks odörfilter skapar en luftad ledning där eventuella odör- och svavelväteproblem minimeras. Filtren placeras antingen i betäckningen eller i separata luftningsbrunnar.

Det vanligaste problemet uppkommer efter pumpning av avloppsvatten, svavelväte processen startar i den syrefattiga ledningen. Lukten uppkommer när vattnet rinner ner i självfallsledningen ("släppbrunn") väl där letar sig odören ut genom otäta lock utan odörfilter och upp i avloppsledningens luftningsstam på taket och därefter ner på altaner.

De finns som självdrag eller mekanisk ventilerade i storlekar från 1,5 kubikmeter/timma till 2800 kubikmeter/timma.



Odörfilter till betäckning



Odörfilter Multi



Odörfilter Volymen Max

Produktfakta	Luftbelastning/h	kg/st	Produktnummer
Hybridfilter till betäckning DN600	50	4,5	692-9001
Hybridfilter till betäckning DN646	50	4,5	692-9002
Hybridfilter till betäckning DN 600 /646 - Löst filter		0,1	692-90011
Hybridfilter Multi med fläkt	200	15,8	692-9006
Hybridfilter Volymen Max	2800		692-90015