

SurfaPore W

-Vattenavstötande och skyddande för trä, påverkar inte den naturliga ytan, går in på djupet, skyddar mot sprickbildning och röta.

Nanoteknologi för alla typer av absorberande trätytor. SurfaPore W har utvecklats för att täcka behoven av djupgående impregnering för bättre skydd av trätytor. Kombinationen av aktiva ingredienser stöter effektivt bort vatten, utan att förändra materialets naturliga yta. Produkten ger en hög dimensionsstabilitet även i fuktiga miljöer. Uttorkningen av träet inifrån och ut ökar motståndskraften mot röta. SurfaPore W kan blandas i vattenbaserade täckfärger med upp till 20%. Övermålningsbar med vattenbaserade färger.

Instruktioner

Applicering: Det rekommenderas att ytan som ska behandlas är ren och torr. Med pensel, borste, roller eller spruta täcker man ytan med SurfaPore W, utan att späda ut den. Doppning: Använd SurfaPore W och doppa i träytan under 30 sekunder.

Torka av ordentligt. Ytan blir helt vattentät 24 timmar efter behandlingen. I de fall som ytan har blivit behandlad tidigare av lack eller färg, ta bort det innan behandlingen med SurfaPore W. På trätytor med stor absorberingsförmåga upprepa proceduren inom 2 timmar. Det rekommenderas att behandlingen görs i temperaturer över +10°C.

Egenskaper

Mjölklignande vit emulsion, nanostrukturen består av kiselföreningar. Efter applicering ändras inte struktur eller färg. Produkten förvaras frostfritt. Förvaringstiden i oöppnad originalförpackning är 2 år från tillverkningsdatum.

Åtgång

6 – 8 m²/liter, beroende på ytans absorberingsförmåga.

OBS! Innehållet ska inte hällas ut i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med hud eller ögon skölj rikligt med vatten.



| Produkt | Volym | kg/st | Produktnummer |
|-------------|---------|-------|---------------|
| SurfaPore W | 1 liter | 1 | 3417-400001 |

