

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

vdw 840 plus Fugenmörtel

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 840plus

Sida 1 av 6

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

vdw 840 plus Fugenmörtel

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

Byggmaterial(ier)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	Gesellschaft für technische Kunststoffe mbH		
Gatuadress:	Kottenforstweg 3		
Stad:	D-53359 Rheinbach-Flerzheim		
Telefon:	+49(0)2225 9157-0	Telefax:	+49(0)2225 9157-57
E-post:	mail@gftk-info.de		
Kontaktperson:	Labor	Telefon:	+49(0)2225 9157-27
Internet:	www.gftk-info.de		
Ansvarig avdelning:	FuE		

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:Informationszentrale gegen Vergiftungen, 53113 Bonn, Fon: +49.(0)228/19240
Fax: +49.(0)228/287-3314**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Farlighetskategorier:
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1
Faroangivelser:
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
liquid Polybutadiene

Signalord: Varning

Piktogram:

**Faroangivelser**

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P321 Särskild behandling (se Meddelanden på etiketten).
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

vdw 840 plus Fugenmörtel

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 840plus

Sida 2 av 6

2.3 Andra faror

Inga risker som behöver omnämnas speciellt. Säkerhetsdatabladets informationer iakttas alltid.

Vattenrisk klassificering: svagt vattenskadlig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

CAS nr	Kemiskt namn	Mängd/halt		
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
14808-60-7	Crystal-Silica sand/gravel mixture			>90 %
	238-878-4			
68441-52-1	liquid Polybutadiene			1 - < 5 %
	Skin Sens. 1; H317			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Vid inandning

Om besvär kvarstår sök läkare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Elementarhjälp, dekontamination, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Vatten.

Olämpliga släckmedel

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Materialet är inte brännbart.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär kemiskyddsdräkt.

Övrig information

Kontaminerat släckningsvatten samlas separat.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

vdw 840 plus Fugenmörtel

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 840plus

Sida 3 av 6

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Golv och förorenade föremål tvättas med: Vatten.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**Rekommendation för säker hantering**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

Information om brand- och explosionsskydd

Materialet är inte brännbart.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar**Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar**

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m ³	f/cm ³	Kategori	Ursprung
14808-60-7	Kvarts - respirabelt damm	-	0,1		NGV (8 h)	
		-	-		KTV (15 min)	

Övrig information Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen i mängder som överskrider de koncentrationsgränserna för dem ett gränsvärde på arbetsplatser har blivit fastställt..

8.2 Begränsning av exponeringen**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Vardagsklädseln förvaras skilt från arbetsklädseln.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon.

Handskar

Lämpligt material: Butylgummi. NBR (Nitrithandskar).

DIN-/EN-normer: EN 374

Andningsskydd

Andningsskydd erfordras ej.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: granulate

Färg: different

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

vdw 840 plus Fugenmörtel

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 840plus

Sida 4 av 6

Lukt: karaktäristisk

Provnormer

pH-värde (vid 20 °C): ej användbar

Tillståndsväxlingar

Smältpunkt: 1400 °C

Flampunkt: ej användbar

Tändtemperatur: > 400 (Bindningsmedel.) °C

Densitet (vid 20 °C): 1,65 g/cm³Vattenlöslighet:
(vid 20 °C) 0,01 g/L**Löslighet i andra lösningsmedel**

Löslighet (g/l) i Vatten. : only Bindningsmedel.

Utrinningstid: ej användbar

9.2 Annan information

ej brandfrämjande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Produkten är stabil i testsystemet under testets varaktighet.

10.5 Oförenliga material

Produkten är stabil i testsystemet under testets varaktighet.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

CAS nr	Kemiskt namn	Exponeringsväg	Metod	Dos	Arter	Källa
68441-52-1	liquid Polybutadiene	oral	LD50	>2500 mg/kg	Ratte	

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

Ytterligare information

Toxikologiska data föreligger inte.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

oskadlig för vattenorganismer upp till kontrollerad koncentration.(svårt löslig.) < 0,01 g/l

Cyprinus carpio (Karp) / 96h - Oskadlig för fiskar upp till kontrollerad koncentration.

Daphnia magna / 48h -Oskadlig för vattenloppor upp till kontrollerad koncentration.

Ytterligare information

Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön.

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

vdw 840 plus Fugenmörtel

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 840plus

Sida 5 av 6

Vattenrisk klassificering: svagt vattenskadlig

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Ausgehärtetes, inertes Produkt:

010409: Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen; Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen; Abfälle von Sand und Ton

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

Avfallsslag nummer-Restavfall

170904 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN); Annat bygg- och rivningsavfall; Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

080199 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat avfall

AVSNITT 14: Transport information**Landtransport (ADR/RID)**

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

Flygtransport/flygfrakt (ICAO)

14.1 UN-nummer: UN 0000
14.2 Officiell transportbenämning: Ej farligt gods enligt transportreglerna

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

AVSNITT 16: Annan information



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

vdw 840 plus Fugenmörtel

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 840plus

Sida 6 av 6

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)