

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selvstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 1 av 6

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selvstverdichtend Komp. A

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Leverantör:	Gesellschaft für technische Kunststoffe mbH	
Gatuadress:	Kottenforstweg 3	
Stad:	D-53359 Rheinbach-Flerzheim	
Telefon:	+49(0)2225 9157-0	Telefax: +49(0)2225 9157-57
E-post:	mail@gftk-info.de	
Kontaktperson:	Labor	Telefon: +49(0)2225 9157-27
Internet:	www.gftk-info.de	
Ansvarig avdelning:	FuE	

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** Informationszentrale gegen Vergiftungen, 53113 Bonn, Fon: +49.(0)228/19240  
Fax: +49.(0)228/287-3314

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Farlighetskategorier:  
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3  
Faroangivelser:  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**2.2 Märkningsuppgifter****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt  $\leq 700$   
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

Signalord: Varning

Piktogram:

**Faroangivelser**

H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P261	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P321	Särskild behandling (se Meddelanden på etiketten).
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser..

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 2 av 6

**2.3 Andra faror**-  
Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdend**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Kemisk benämning**

Byggmaterial(ier)

**Farliga komponenter**

CAS nr	Kemiskt namn	Mängd/halt		
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
14808-60-7	Crystal-Silica sand/gravel mixture	> 80 %		
	238-878-4			
25068-38-6	reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700	1 - < 5 %		
	500-033-5	603-074-00-8		
	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411			
68609-97-2	oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat	< 1 %		
	271-846-8	603-103-00-4		
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317			
28064-14-4	Bisphenol-F	< 1 %		

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

**Ytterligare information**

-

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

**Vid inandning**

Sörj för god ventilation. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan.

**Vid hudkontakt**

Byt indränkta kläder.

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid hudirritationer sök genast läkare.

**Vid ögonkontakt**

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

**Vid nedsväljning**

Spola ur munnen med vatten.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Elementarhjälp, dekontamination, symptomatisk behandling.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selbstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 3 av 6

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Vattendimma. ABC-pulver.**Olämpliga släckmedel**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Materialet är inte brännbart.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Vid inverkan av ångor, damm och aerosoler skall andningsskydd användas. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Kanalisation övertäckes.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Lämpligt material till upptagning: Sand , universalbindemedel.  
Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar.  
Förorenade ytor rengörs noggrant.**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas:  
Hudkontakt.  
ögonkontakt.**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar**

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/cm <sup>3</sup>	Kategori	Ursprung
14808-60-7	Kvarts - respirabelt damm	-	0,1		NGV (8 h)	
		-	-		KTV (15 min)	

**Övrig information Kontrollparametrar**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**8.2 Begränsning av exponeringen**



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selvstverdichtend Komp. A

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 4 av 6

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tättslutande skyddsglasögon.

**Handskar**Kontrollerade skyddshandskar skall användas: NBR (Nitrithandskar). FKM (Fluorkautschuk (Viton)).  
genombrottstid: >60 min**Hudskydd**

Overall.

**Andningsskydd**Andningsskydd erfordras vid: aerosol- eller ångbildning.  
Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141)**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Aggregationstillstånd:	fast kristallin
Färg:	färglös grå
Lukt:	karaktäristisk

pH-värde (vid 20 °C):

nicht anwendbar<sup>0</sup>**Tillståndsväxlingar**

Smältpunkt:	1400 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	ej användbar

**Explosiva egenskaper**

ej användbar

**Oxiderande egenskaper**

Materialet är inte brännbart.

Densitet (vid 20 °C):	1,6-1,8 g/cm <sup>3</sup>
Vattenlöslighet:	unlöslich
Viskositet, dynamisk:	ej användbar
Utrinngstid:	nicht anwendbar

**Provnormer****AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.4 Förhållanden som ska undvikas**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Irritation och frätning**

Hudkontakt: svagt irriterande.

**Sensibiliserande effekter**

Hudkontakt: svagt sensibiliserande.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugenmörtel selvstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 5 av 6

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

ingen/inget/inga / ingen/inget/inga

**Ytterligare information**

Låt ej produkten gå okontrollerad i miljön.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
Fisktoxiciteten syftar till produktens vattenlöslig (tvålartad) form.

**Ytterligare information**

Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdend

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080410 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

**Avfallsslag nummer-Restavfall**

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

**Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning**

080499 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat avfall

**AVSNITT 14: Transport information****Landtransport (ADR/RID)**

**14.2 Officiell transportbenämning:** Ej farligt gods enligt transportreglerna

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.2 Officiell transportbenämning:** Ej klassificerad för denna transportbärare.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.2 Officiell transportbenämning:** Ej klassificerad för denna transportbärare.

Begränsad mängd (LQ):

EmS:

-

-

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO)**

**14.2 Officiell transportbenämning:** Ej klassificerad för denna transportbärare.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 2 - farlig för vattenkvaliteten

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**vdw 850 plus 2K-Fugemörtel selbstverdichtend Komp. A**

Tryckdatum: 06.08.2015

Produktkod: 85001plus

Sida 6 av 6

**AVSNITT 16: Annan information****Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*