

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III i EU förordning nr 305/2011
Nr: 3010



- 1. Produktens unika identifikationskod.**
Kantsten av natursten för utomhusbruk enligt SS-EN 1343:2012
Ursprung: Broberg, Bohuslän. Geokoordinater WGS84 dec: 58.413767 11.494935
- 2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt enligt 11.4.**
Svensk kantsten RV1, RV2, RV4, RV6, RF1, RF2, RF4, GF1, GV1, GV2 och RBV.
- 3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren.**
Utomhus för gångvägar och farbanor.
- 4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5.**
S:t Eriks AB
Industrivägen 4
245 34 STAFFANSTORP
Tel: 046-23 33 00
Fax: 046-25 47 34
Email: info@steriks.se
- 5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant, vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.**
Ej tillämpligt.
- 6. System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V.**
System 4.
- 7. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard.**
Ej tillämpligt.
- 8. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning utförts.**
Ej tillämpligt.

9. Angiven prestanda.

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 247 MPa Lägre förväntat värde: 215 MPa | SS-EN 1343:2012 |
| Böjhållfasthet | Medelvärde: 16,7 MPa Lägre förväntat värde: 16,0 MPa | |
| Frostbeständighet | Böjhållfasthet medelvärde: 16,2 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD | |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,16 % | |
| Halkmotstånd SRV (torr) | Medelvärde: 55 | |
| Halkmotstånd SRV (våt) | Medelvärde: 18 | |
| Nötningsmotstånd | Medelvärde: 5,15 cm ³ / 50 cm ² | |
| Densitet | Medelvärde: 2630 kg/m ³ | |
| Utspjälkningshållfasthet | Medelvärde: 3700 N | |
| Slaghållfasthet | Medelvärde: 4,0 J | |

- 10. Prestanda för produkt angiven i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.**

Undertecknat för tillverkaren av:

Daniel Andersson

Daniel Andersson, Produktchef
Staffanstorps 2022-01-12