

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt bilaga III i EU förordning nr 305/2011

Nr: 3045



1. Produktens unika identifikationskod.

Kantsten av natursten för utomhusbruk enligt SS-EN 1343:2012

Ursprung: Uggleboda, Blekinge. Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 58°23'56.98"N 12°66'66.54"E

2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt enligt 11.4.

Svensk kantsten RV1, RV2, RV4, RV6, RF1, RF2, RF4, GF1, GV1, GV2, RBV.

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren.

Utomhus för gångvägar och farbanor.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5.

S:t Eriks AB

Industrivägen 4

245 34 STAFFANSTORP

Tel: 046-23 33 00

Fax: 046-25 47 34

Email: info@steriks.se

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant, vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2.

Ej tillämpligt.

6. System för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V.

System 4.

7. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard.

Ej tillämpligt.

8. För det fall att prestandadeklaration avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning utförts.

Ej tillämpligt.

9. Angiven prestanda.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 205 MPa Lägre förväntat värde: 160 MPa	SS-EN 1343:2012
Böjhållfasthet	Medelvärde: 18,6 MPa Lägre förväntat värde: 15,9 MPa	
Frostbeständighet	Böjhållfasthet medelvärde: 16,4 MPa Ultraljudshastighet förändring: -6,1 %	
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,10 %	
Halkmotstånd SRV (torr)	Medelvärde: 70	
Halkmotstånd SRV (våt)	Medelvärde: 46	
Nötningsmotstånd	Medelvärde: 6,6 cm ³ / 50cm ²	
Densitet	Medelvärde: 2650 kg/m ³	
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 6350 N	
Slaghållfasthet	Medelvärde: 6,0 J	

10. Prestanda för produkt angiven i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Daniel Andersson

Daniel Andersson, Produktchef
Staffanstorps 2022-01-12