



PRESTANDEDEKLARATION

Enligt Bilaga III i EU förordning nr 305/2011
Nr 005

- 1. Produktens unika identifikationskod**
Förtillverkade stödmurselement enligt EN 15258:2008.
- 2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med 11.4**
Lastkajant, L-stödmurar och T-stödmurar.
- 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade teknisk specifikationen, såsom förutsatt av tillverkaren**
Utomhus. Upptagning av nivåskillnader, lastkajer, bullervallar, lagerfickor mm.
- 4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5**
S:t Eriks AB
Industrivägen 4
245 34 Staffanstorp
Tel: 0771 - 500 400
Email: info@steriks.se
- 5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2**
Ej tillämpligt.
- 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V**
System 2+.
- 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard**
Nordcert 1505 har utfört tillverknings- och produktionskontroll samt kontrollerat typberäkningar och har utfärdat certifikat.
- 8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats**
Ej tillämpligt.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Betong, tryckhållfasthet	$f_{ck} = 37 \text{ MPa}$	EN 15258:2008
Armering K500B, NK500B, K500AB-W, NK500AB-W brotthållfasthet	$f_{tk} = 540 \text{ MPa}$	EN 15258:2008
Armering K500B, NK500B, K500AB-W, NK500AB-W sträckgräns	$f_{yk} = 500 \text{ MPa}$	EN 15258:2008
Exponeringsklasser	XC4/XF3 XD1/XF4	EN 15258:2008
Livslängdsklass	L50	EN 15258:2008
Säkerhetsklass	2	EN 15258:2008
Geoteknisk klass	2	EN 15258:2008

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Therese Kvarnström, Kvalitets- och hållbarhetschef

Uppsala 2024-05-21

